

Fresadora universal FU-1120

Ref: FU-1120



Especificaciones técnicas

SUPERFICIE DE TRABAJO	1120x260
Nº RANURAS EN T (MM)	3 X 14
LONGITUDINAL (MM)	600
TRANSVERSAL (MM)	270
VERTICAL (MM)	402
Rápido longitudinal (mm/min)	720
Gama avances de mesa (mm/min)	8 de 24 a 720
GAMA AVANCES LON. DE MESA (MM/MIN)	8 DE 24 A 720
DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA MESA	MOTORIZADO
DISTANCIA MÍN/MÁX. HUSILLO VERTICAL-MESA (MM)	0 - 440
Max peso admitido	275
GAMA DE VELOCIDAD DEL HUSILLO (RPM)	35 A 1600
CONO	ISO40
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL (KW)	2.2 Kw/3CV
VOLTAJE	380-400V/50Hz
DIMENSIONES (MM)	1650x1600x2000
PESO (Kg)	1360

Equipamiento Estándar

- VISUALIZADOR FAGOR X,Y,Z
- CABEZAL UNIVERSAL ISO40
- EJES PORTAFRESAS Ø 32 MM+Luneta
- MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS DE LA MESA X-Y
- EJE Z MOVIMIENTO RÁPIDO
- ESTUCHE PORTAPINZAS
- MORDAZA MANUAL CON BASE GIRATORIA
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- LÁMPARA DE TRABAJO
- CERTIFICADO CE

Imágenes

