
Taladro Columna Sobremesa TS25

Ref: TS25



Especificaciones técnicas

CAPACIDAD DE TALADRADO EN ACERO 60KG. (MM)	25
CAPACIDAD TALADRADO EN FUNDICIÓN 200 HB (MM)	35
CAPACIDAD DE ROSCADO EN ACERO 60KG. (MM)	M-16
CAPACIDAD DE ROSCADO EN FUNDICIÓN 200 HB (MM)	M-25
TRANSMISIÓN	ENGRANAJES/GEARS
AVANCE	MANUAL
Nº Y GAMA VELOCIDADES (RPM)	6 (125-2825)
CONO	CM3
RECORRIDO HUSILLO (PROFUNDIDAD TALADRO) (MM)	110
DISTANCIA CENTRO HUSILLO / COLUMNA (MM)	240
DIÁMETRO DE LA COLUMNA (MM)	95
SUPERFICIE DE LA BASE (MM)	310 x 340
DISTANCIA MÁXIMA HUSILLO A BASE (MM)	650
TAMAÑO DE RANURA T BASE (MM)	14
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL (KW)	0.75kW/1CV
VOLTAJE	380-400V / 50 Hz
DIMENSIONES (L X AN X AL) (MM)	700 x 500 x 1500
PESO (KG)	410

Equipamiento Estándar

- Ajuste de Profundidad
- Expulsor de Broca
- 3 Conos Reductores
- Porta Brocas de 1-13 mm
- Refrigeración
- Caja de Herramientas
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE