

Taladro Columna Electromagnetico B40HE

Ref: B40HE



Especificaciones técnicas

Capacidad máxima de taladro	40
ROSCADO EN ACERO Y HIERRO DE FUNDICIÓN	M20-M24
RECORRIDO DEL HUSILLO (MM)	180
CONO	CM4
AVANCE MOTORIZADO DEL HUSILLO (MM/MIN.)	2 PASOS/0.1-0.2
VELOCIDAD DEL HUSILLO	50-1450
Ancho de la ranura en T	18
DIÁMETRO DE LA COLUMNA	150
DISTANCIA MÁX. EJE DEL HUSILLO - SUPERFICIE DE LA COLUMNA (MM)	350
DISTANCIA DEL HUSILLO A LA MESA (MM)	770
DISTANCIA MÁXIMA HUSILLO A BASE (MM)	1210
Tamaño Base/Mesa	730 x 500 / 560 x 560 mm
DIMENSIONES (L x AN X AL) (MM)	100 x 690 x 2270
PESO (Kg)	615

Equipamiento Estándar

- Embrague Electromagnético
- Extractor de herramienta automático
- Porta brocas 3 A 16mm
- Bomba de Taladrina
- Cono reductor MT4-MT3 / MT4-MT2
- Espiga portabrocas MT4-B16
- Taladrado y Roscado
- Mesa giratoria e inclinable
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

Imágenes

