

---

## Torno Helfer T460x1500

---

Ref: T460x1500



## Especificaciones técnicas

<b>MÁX. DIÁM. SOBRE BANCADA (MM)</b>	410
<b>MÁX. DIÁM. SOBRE EL CARRO (MM)</b>	255
<b>DISTANCIA ENTRE PUNTOS (MM)</b>	1500
<b>DIÁMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE (MM)</b>	580
<b>LONGITUD ESCOTE (MM)</b>	190
<b>ANCHO DE BANCADA (MM)</b>	250
<b>AGUJERO DEL HUSILLO (MM)</b>	52
<b>NARIZ DEL HUSILLO (MM)</b>	CAMLOCK D1-6
<b>CONO DEL AGUJERO DEL HUSILLO</b>	CM6
<b>Nº Y GAMA DE VELOCIDADES DEL HUSILLO (RPM)</b>	(16) 25-1800
<b>CONO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO</b>	CM4
<b>PASOS MÉTRICOS (MM)</b>	(39)0.2-14
<b>PASOS WHITWORTH EN HILOS POR "</b>	(45)2-72 TPI
<b>PASOS MODULARES</b>	(18)0.3-3.5
<b>PASO DIAMETRAL PITCH</b>	(21)8-44 DP
<b>Nº Y GAMA DE AVANCES LONGITUDINALES (MM/REV.)</b>	(17)0.002-0.067
<b>Nº Y GAMA DE AVANCES TRANSVERSALES (MM/REV.)</b>	(17)0.001-0.0335
<b>RECORRIDO MÁX. DEL CARRO (MM)</b>	210
<b>RECORRIDO MÁX. DEL CARRO SUPERIOR (MM)</b>	140
<b>RECORRIDO MÁX. DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO (MM)</b>	120
<b>MÁXIMA SECCIÓN DE LA HERRAMIENTA (MM)</b>	25 x 25
<b>POTENCIA DEL MOTOR (KW)</b>	5.5 KW/7.4 CV
<b>POTENCIA EQUIPO REFRIGERACIÓN (KW)</b>	2,2 Kw/ 3 CV
<b>VOLTAJE</b>	380-400V/50Hz
<b>DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) (MM)</b>	2530x890x1620
<b>PESO (KG)</b>	1550

## Equipamiento Estándar

---

- Plato 3 Garras Ø250 mm
- Plato 4 garras Ø320 mm
- Plato Liso Ø350 mm
- Visualizador digital 2 Ejes
- Cono Reductor CM6 a CM4,
- Indicador de Roscas
- Freno de Pie
- Bandeja Recoge Virutas
- Barra de Topes
- Luneta Fija
- Luneta Móvil
- Protección Contra Salpicaduras
- Torreta de cambio rápido
- Sistema de Refrigeración
- 2 Puntos Fijos
- Calzos de Nivelación
- Juego de Ruedas de Cambio
- Caja de Herramientas
- Lámpara de Trabajo
- Certificado CE