

---

## Torno Helfer T330x1000

---

Ref: T330x1000



## Especificaciones técnicas

<b>MÁX. DIÁM. SOBRE BANCADA (MM)</b>	330
<b>MÁX. DIÁM. SOBRE EL CARRO (MM)</b>	180
<b>DISTANCIA ENTRE PUNTOS</b>	1080
<b>DIÁMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE (MM)</b>	470
<b>LONGITUD ESCOTE (MM)</b>	230
<b>ANCHO DE BANCADA</b>	180
<b>NARIZ DEL HUSILLO (MM)</b>	CAMLOCK nº4
<b>AGUJERO DEL HUSILLO (MM)</b>	38
<b>CONO DEL AGUJERO DEL HUSILLO</b>	CM5
<b>GAMA DE VELOCIDAD DEL HUSILLO (RPM)</b>	65-1810
<b>CONO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO</b>	CM3
<b>PASOS MÉTRICOS (MM)</b>	0.4-7
<b>PASOS WHITWORTH EN HILOS POR "</b>	4-60 T.P.I.
<b>GAMA DE AVANCES LONGITUDINALES (MM/REV.)</b>	0.0527-1.2912
<b>GAMA DE AVANCES TRANSVERSALES (MM/REV.)</b>	0.011 - 0.276
<b>RECORRIDO CARRO TRANSVERSAL</b>	130
<b>Recorrido del charriot</b>	75
<b>RECORRIDO MÁX. DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO (MM)</b>	100
<b>Maxima Seccion de la Herramienta</b>	16x16
<b>VOLTAJE (V)</b>	380-400V/50 Hz
<b>DIMENSIONES (MM.)</b>	1860 x 750 x 1396
<b>PESO (KG)</b>	621

## Equipamiento Estándar

---

- Plato 3 Garras Ø160 mm
- Visualizador 2 ejes
- Plato 4 garras Ø200 mm
- Plato Liso Ø250 mm
- Juego de Engranés
- Protección contra Salpicaduras
- Bandeja Recoge Virutas
- Indicador de Roscas
- Mesa Soporte para Tornos (Banco)
- Cono Reductor CM5 a CM3
- 2 Puntos Fijos CM3
- Luneta Fija
- Luneta Móvil
- Torreta de cambio rápido
- Lámpara de Trabajo
- Juego de Llaves de Servicio
- Certificado CE.

## Imágenes

---

