

---

## Torno de sobremesa T280VX610

---

Ref: T280Vx610



## Especificaciones técnicas

<b>DIAMETRO SOBRE BANCADA</b>	280
<b>MÁX. DIÁM. SOBRE EL CARRO (MM)</b>	150
<b>DISTANCIA ENTRE PUNTOS</b>	610
<b>ANCHO DE BANCADA</b>	180
<b>AGUJERO DEL HUSILLO (MM)</b>	26
<b>CONO DEL AGUJERO DEL HUSILLO</b>	CM4
<b>NÚMERO Y GAMA DE VELOCIDADES</b>	25-1000/50-2000
<b>CONO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO</b>	CM3
<b>PASOS MÉTRICOS (MM)</b>	0.1-2.5
<b>PASOS WHITWORTH EN HILOS POR "</b>	8-35 T.P.I.
<b>Nº Y GAMA DE AVANCES LONGITUDINALES (MM/REV.)</b>	0.1-0.25
<b>RECORRIDO CARRO TRANSVERSAL</b>	110
<b>Recorrido del charriot</b>	70
<b>RECORRIDO MÁX. DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO (MM)</b>	90
<b>Maxima Seccion de la Herramienta</b>	12x12
<b>POTENCIA DEL MOTOR (CV/V)</b>	1 KW/1.3 CV
<b>DIMENSIONES (MM)</b>	1320 x 780 x 1200
<b>PESO (KG)</b>	314

## Equipamiento Estándar

- Plato 3 Garras Ø125 mm
- Plato 4 garras Ø125 mm
- Plato Liso Ø220 mm
- Juego de Engranés de Repuesto
- Protección contra Salpicaduras
- Bandeja Recoge Virutas
- 2 Puntos Fijos CM4/CM3
- Indicador de Roscas
- Luneta Fija
- Luneta Móvil
- Mesa Soporte para Torno (Banco)
- Protección de Plato
- Protección del Husillo
- Juego de Llaves de Servicio

- Certificado CE