

---

## Torno Helfer T410x1000

---

Ref: T410X1000



## Especificaciones técnicas

<b>MÁX. DIÁM. SOBRE BANCADA (MM)</b>	410
<b>RECORRIDO MÁX. DEL CARRO (MM)</b>	255
<b>DISTANCIA ENTRE PUNTOS</b>	1000
<b>Diámetro admitido sobre escote</b>	580
<b>LONGITUD ESCOTE (MM)</b>	190
<b>ANCHO DE BANCADA</b>	250
<b>AGUJERO DEL HUSILLO (MM)</b>	52
<b>NARIZ DEL HUSILLO</b>	Camlock D1-6
<b>CONO DEL AGUJERO DEL HUSILLO</b>	CM6
<b>Nº Y GAMA DE VELOCIDADES DEL HUSILLO (RPM)</b>	(16) 25-1800
<b>CONO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO</b>	CM4
<b>PASOS MÉTRICOS (MM)</b>	0.2-14
<b>PASOS WHITWORTH EN HILOS POR "</b>	2-72 TPI
<b>PASOS MODULARES</b>	0.3- 3.5
<b>PASO DIAMETRAL PITCH</b>	8- 44 DP
<b>Nº Y GAMA DE AVANCES LONGITUDINALES (MM/REV.)</b>	0.05- 1.7
<b>Nº Y GAMA DE AVANCES TRANSVERSALES (MM/REV.)</b>	0.025-0.85
<b>RECORRIDO CARRO TRANSVERSAL</b>	210
<b>Recorrido del charriot</b>	140
<b>RECORRIDO MÁX. DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO (MM)</b>	120
<b>MÁXIMA SECCIÓN DE LA HERRAMIENTA (MM)</b>	20X20
<b>POTENCIA MOTOR (Kw/Cv)</b>	2.2/3Kw- 3/4CV
<b>POTENCIA EQUIPO REFRIGERACIÓN (KW)</b>	0.1 Kw
<b>VOLTAJE (V)</b>	380-400 V / 50Hz
<b>DIMENSIONES (MM)</b>	2530x890x1620
<b>PESO (KG)</b>	1160

## Equipamiento Estándar

---

- Visualizador 2 ejes X,Y
- Plato de 3 garras Ø200 mm.
- Plato de 4 garras independientes Ø250 mm.
- Plato liso Ø350 mm.
- Indicador de roscas
- Torrreta de cambio rápido 2 portaherramienta
- Freno de pie
- Bandeja recoge virutas
- Barra de topes
- Luneta fija
- Luneta móvil
- Protección trasera contra salpicaduras
- Punto fijo
- Calzos de nivelación
- Juego llaves de servicio
- Lámpara de trabajo
- Sistema de refrigeración
- Certificado CE.

## Imágenes

---

