

FRESADORA DE TORRETA VERTICAL COMBINADA FOLLOW FTC1250

Ref: FTC1250 FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
SUPERFICIE DE TRABAJO	1320x320
RANURAS EN T	3x14
PESO MÁXIMO SOBRE MESA (KG)	150
Recorrido longitudinal	800
RECORRIDO CARRO TRANSVERSAL	254
AVANCE LONGITUDINAL	22-555
AVANCE TRANSVERSAL	22-555
Avance rápido longitudinal/transversal (mm/min)	810
RAPIDOS VERTICAL	560
CONO DEL CABEZAL DEL CARNERO	ISO40
Cono del mandrino	ISO40
GAMA DE VELOCIDADES DEL CABEZAL DEL CARNERO	90-2000
Número de velocidades	8
Numero de velocidades del mandrino	12
Gama de velocidades del mandrino	40-1300
Potencia del mandrino	2,2
Potencia del cabezal del carnero	2,8
DESPLAZAMIENTO DEL CARNERO	MANUAL
DIAMETRO DE LA CAÑA	90
RECORRIDO DE LA CAÑA (MM)	130
DISTANCIA DEL HUSILLO A LA MESA (MM)	90-400
Curso del carnero	550
DISTANCIA DEL HUSILLO VERTICAL AL ESPEJO (MM)	160-700
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) (MM)	1500x1700x2200
Peso neto	2000

Equipamiento Estándar

- Visualizador FAGOREjes X, Y, Z
- Movimiento automático X, Y
- Movimiento rápido X, Y, Z
- Bajada de la caña automática
- Eje portafresas Ø 27 x 500 / Ø 22 x 500
- Porta pinzas ISO 40
- Cono reductor ISO40 a CM3
- Cono reductor ISO40 a CM2
- Cono ISO 40 para portabrocas
- Portabrocas capacidad 3 ? 16
- Mordaza mecánica 160mm con base giratoria
- 1 Luneta
- Bandeja de engrase manual
- Bandeja de recogida del refrigerante
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- **Certificado CE**

Imágenes

